■製品仕様

規格	IEEE802.3u(100BASE-TX) IEEE802.3(10BASE-T)
伝送速度	100Mbps(100BASE-TX) 10Mbps(10BASE-T)
スイッチング方式	ストア＆フォワード
最大フォワーディング転送	148810パケット／秒(100BASE-TX) 14881パケット／秒(10BASE-T)
最大フィルタリング速度	148810パケット／秒(100BASE-TX) 14881パケット／秒(10BASE-T)
MACアドレス	1024（セルフラーニング）
バッファメモリ	64KB
フローコントロール	IEEE802.3x(全二重動作時) バックプレッシャー(半二重動作時)
取得規格	VCCI Class B

コネクタ	RJ-45モジュラコネクタ（シールドタイプ）
ポート	100BASE-TX/10BASE-T兼用ポート （全ポートAUTO-MDIX対応）
適合ケーブル(*1)(*2)	100BASE-TX:カテゴリ5UTPケーブル(*3) 10BASE-T:カテゴリ3以上のUTPケーブル
ハブと端末間距離	最大100m
消費電力	最大3.0W
消費電流	最大100mA
動作環境	動作温度：0～45℃ 動作湿度：10～85%（無結露）
外形寸法	88(W)×52(D)×26(H)mm
重量	95g（本体のみ）

*1:本製品は、ケーブルの種類（ストレートケーブル/クロスケーブル）を、自動的に判別しますので、どちらのケーブルでも問題無く使用できます。
*2:自作ケーブルの使用は、ネットワークが正常につながらない原因となります。市販のケーブルをご使用ください。
*3:100Mでネットワークを構築するときは、必ずカテゴリ5のケーブル(弊社製ETPケーブルなど)をお使いください。

■製品構成

・製品本体　・ACアダプタ　・安全にお使いいただくために必ずお守りください（保証書付き）

■天面

■背面